

STINGATOARE DE INCENDIU CU CO₂ TIP G – PRESURIZATE PERMANENT

Caracterisitici tehnice :

- Valabilitate incarcatura :10 ani ;
- Durata minima de operare : 5 – 30 secunde ;
- Agent de stingere : CO₂ ;

Domeniul de utilizare:

- Se recomanda pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare ;
- lichide sau solide lichefiabile - incendii clasa B (benzina, motorina, petrol, lacuri, vopsele, uleiuri, ceara, parafina, materiale plastice care se topesc usor);
- incendii de gaze - incendii clasa C (hidrogen, gaz metan, propan, acetilena, gaze naturale.

	Stingator G2		Stingator G3
	<p>Cantitate agent de stingere: 2 kg; Masa: 7,0 kg; Diametru: 114 mm; Inaltime: 470 mm; Focar: 21B/C; Tip: portativ; Optional: suport stingator</p>		<p>Cantitate agent de stingere: 3 kg; Masa: 9,2 kg; Diametru: 114 mm; Inaltime: 640 mm; Focar: /34B/C; Tip: portativ; Optional: suport stingator</p>
		Stingator G5	
		<p>Cantitate agent de stingere: 5 kg; Masa: 15.5 kg; Diametru: 140 mm; Inaltime: 710 mm Focar: 55B; Tip: transportabil Optional: suport stingator</p>	