

VANE REDUCTOARE DE PRESUNE

Se utilizează în instalații de apă, apă potabilă și alte fluide.

Caracteristici constructive :

- Corp din fonta ductilă ;
- Acoperire epoxidică interioară și exterioară ;



Caracteristici tehnice :

- Diafragma (membrana) standard de înaltă presiune necesită o presiune minimă de deschidere de 1,2 bar pentru vanele 1 ½ " la 4" și o presiune minimă de 2 bar pentru vanele de 6 și 8 ". Presiunea maximă este de 16 bar pentru toate diametrele;
- Pilotul de alamă cu 2 căi este dotat cu un arc de reglaj pentru o marjă de presiune în amonte între 0,5 – 10 bar.

Instalare :

- Vanele se pot monta orizontal, vertical sau în orice alte poziții;
- Este necesară spălarea conductelor înainte de instalarea vanelor și a selonoidelor
- Trebuie permis accesul facil către capacul vanei;
- Vana trebuie instalată cu săgeata în direcția sensului de curgere ;
- Dacă se montează subteran aceste vane pot fi montate numai în cămine cu un acces facil ;

Întreținere :

- Odată pe an robinetul cu ac trebuie deschis complet și resetat prin închiderea completă și redeschiderea cu 1-2 ture, filtrul interior tip deget trebuie curățat și reglajul vanei verificat din nou ;
- Păstrați vana departe de noroi și mizerie

Schemă de montaj :

